

Przedstawicielstwo na Polske
POLCOMEX S.A.
Skład konsygnacyjny
Sprzedaz detaliczna
Warszawa, ul. Freta 14, tel. 31-97-10

CENNIK
opon i detek
firmy
MICHELIN



Opony wymiar		Cena \$	Dętki do wym. opon	Cena \$	Uwagi
3.50/8	ACS	8.-	8 B	2,50	
3.50/10	ACS	9.-	10 BC	2,50	
145 SR 10	ZX TBL	20.-			
145 HR 10	XAS	22.-	10 E	2,50	
125 SR 12	ZX	15.-	12 BC	2,50	
140 SR 12	ZX	17.-	12 D	3,00	
140-12	XM+S	18.-	12 D	3,00	
145-12					
(145-305)	X	21.-	12 D	3,00	
150 SR 12					
(5.50 SR 12)	ZX	22.-	12 E	3,00	
155 SR 12	ZX	24.-	12 E	3,00	
155 HR 12	XAS	28.-	12 E	3,00	
155-12	XM+S	26.-	12 E	3,00	
5.60-12	X	25.-	12 E	3,00	
135 SR 13	ZX	17.-	13 C	3,00	
135-13	XM+S	18.-	13 C	3,00	
145 SR 13	ZX	22.-	13 D	3,00	
145-13	XM+S	24.-	13 D	3,00	
150 SR 13					
(5.50 SR 13)	ZX	23.-	13 D	3,00	
155 SR 13	ZX	26.-	13 E	3,00	
155 HR 13	XAS	30.-	13 E	3,00	
155-13	XM+S	28.-	13 E	3,00	
160 SR 13					
(6.00 SR 13)	ZX	27.-	13 E	3,00	

Opony wymiar	Cena \$	Dętki do wym. opon	Cena \$	Uwagi
165 SR 13 ZX	28.-	13 F	3,00	
165 HR 13 XAS	33.-	13 F	3,00	
165-13 XM+S	30.-	13 F	3,00	
170 SR 13 ZX	30.-	13 F	3,00	
175 SR 13 ZX	32.-	13 F	3,00	
175 HR 13 XAS	37.-	13 F	3,00	
5.60-13 X	27.-	13 F	3,00	
6.40 SR 13 ZX	34.-	13 G	4,00	
(7.00 SR 13)				
6.40-13 XM+S	37.-	13 G	4,00	
7.25-13 X	40.-	13 J	4,50	
(7.50-13)				
145-14 X	23.-	14 CD	3,00	
(5.95-14)				
145 SR 14 ZX	23.-	14 CD	3,00	
145 HR 14 XAS	27.-	14 CD	3,00	
155 SR 14 ZX	28.-	14 D	3,50	
155 HR 14 XAS	32.-	14 D	3,50	
155-14 XM+S	30.-	14 D	3,50	
165 SR 14 ZX	31.-	14 D	3,50	
165 HR 14 XAS	36.-	14 D	3,50	
165-14 XM+S	33.-	14 D	3,50	
175 HR 14 XAS	40.-	14 F	4,00	
175 HR 14 XAS P	40.-	14 F	4,00	
175-14 XM+S P	37.-	14 F	4,00	

Opony wymiar	Cena \$	Dętki do wym. opon	Cena \$	Uwagi
185 HR 14 XAS	43.-	14 F	4,00	
185 HR 14 XAS P	43.-	14 F	4,00	
185-14 XM+S P	40.-	14 F	4,00	
7.00-14 X	38.-	14 J	5,00	
135-15 (135-380) X	18.-	15 CD	3,00	
135 SR 15 ZX	19.-	15 CD	3,00	
135-15 XM+S	21.-	15 CD	3,00	
145-15 (145-380) X	24.-	15 D	3,00	
145 SR 15 ZX	25.-	15 D	3,00	
145 HR 15 XAS	28.-	15 D	3,00	
145-15 XM+S TBL	28.-	15 D	3,00	
155 SR 15 ZX	29.-	15 DE	3,00	
155 SR 15 ZX TBL	31.-			
155 HR 15 XAS	33.-	15 DE	3,00	
155-15 XM+S	31.-	15 DE	3,00	
165-15 (165-380) X	32.-	15 EF	3,50	
165 SR 15 ZX	33.-	15 EF	3,50	
165 HR 15 XAS	38.-	15 EF	3,50	
165-15 XM+S	35.-	15 EF	3,50	
180 HR 15 XAS	43.-	15 EH	3,50	
185 HR 15 XAS	47.-	15 EG	3,50	
5.60-15 TBL 300 B	28.-			
165-400 X	34.-	17 E	3,50	